HASZNÁLATI UTASITÁS

az S-90 tipusú szovjet hang-
sugárzóhoz

KEDVES VÁSÁRLÓ!

Mielőtt a megvásárolt szovjet gyártmányu S-90 tipusú hangsugárzót használatba venné, kérjük, figyelmesen olvassa el jelen tanácsadónkat, hogy minél hosszabb ideig zavartalanul üzemeltethesse készülékét.

Ügyeljen a garancialevél pontos kitöltésére, azt feltétlenül követelje meg a bolti eladótól, mert esetleges meghibásodás esetén csak igy áll módjukban a szervizeknek a garanciális javitásokat elvégezni.

AZ S-90 HANGSUGÁRZÓ FELÉPITÉSE:

A hangsugárzó háromutas rendszerü, ami azt jelenti, hogy a mélyhangokat kb. 500 Hz-ig, a középhangokat 500 Hz és 5000 Hz között, és a magas hangokat 5000 Hz felett külön-külön hangszóró állitja elő, egy - a hangsugárzóba beépitett - ún. váltószürő segitségével.

A magas, illetve a mélyhangokat izlésének megfelelően csillapithatja, 3 vagy 6 dB-lel, ami azt jelenti, hogy a magas, illetve a középhangu hangszórókra jutó feszültséget kb. 70 %-al, vagy 50 %-al csökkenti.

AZ IDEGENNYELVÜ UTASITÁS ÁBRÁIN A FELIRATOK JELENTÉSE:

1. sz. ábra

1./ Magas hangok csillapitó gombja

2./ Közép hangok csillapitó gombja

A kezelőszervek a takaróselyem eltávolitása után láthatóak.

2. sz. ábra

Az ábra a hangsugárzó elektromos kaposolási rajzát tartalmazza

Switches HIGH = "Magas" kaposoló
Switches MID = "Közép" kaposoló
FILTER TOP VIEW = Szürő alkatrészelrendezés

Az S-90 tipusú hangsugárzó névleges terhelhetősége 90 W. Ez a terhelhetőség azt jelenti, hogy zenehallgatás közben a nagy "beütéseket" /zenei csucsteljesitmény/ 150 W-ig károsodás nélkül elviseli.

Ennél nagyobb zenei kimenő teljesitményü erősitő használata a hangsugárzó tönkreteheti, ami adott esetben a garancia megszünését vonhatja maga után.

A hangsugárzó csatlakoztatása a mellékelt csatlakozókábellel történik.

A HANGSUGÁRZÓ TARTOZÉKA

1 db szerelt csatlakozókábel

A hangsugárzót ne helyezze hőfejlesztő készülékre, vagy annak közvetlen közelébe, mert a fadoboz vetemedhet, szétszáradhat.

MINŐSÉGTANUSITÁS

Forgalombahozó a 2/1984. sz. rendelet alapján tanusitja, hogy az S-90 tip. hangsugárzó az alábbi müszaki adatoknak megfelel:

Frekvenciatartomány	25 . . . 25000 Hz
Névleges terhelhetőség	90 W
Zenei terhelhetőség	max. 150 W
Érzékenység	86 dB/1 W/1 m
Impedancia	8 Ohm
Közép és magashangok szabályozhatósága	-0 dB és -6 dB
Méretek	710x360x285 mm
Térfogat	72 dm³
Tömeg /csomagolás nélkül/	30 kg
KERMI eng. száma	IV-132-84.
GYÁRTÁSI IDŐPONT	1987.
GYÁRTÓ ORSZÁG	Szovjetunió
IMPORTÁLJA	ELEKTROIMPEX